

# TECHNISCHE FICHE

Versie: 01/2013

## Pourable Sealer Pocket

### 1. Algemeen

Pourable Sealer Pockets zijn geprefabriceerde zakjes die bestaan uit een 50 mm brede plastic steunlamel van Versico polyback uncured PS flashing gevoerd met Versico tape polyback. Pourable Sealer Pockets zijn ideaal voor het dichtens van onregelmatige, moeilijk te dichtens membraandoorvoeringen.

### 2. Kenmerkende eigenschappen en karakteristieken

<b>Afmetingen:</b>	4", 6" en 8" (100 mm, 150 mm en 200 mm) diameter (verschillende zakjes kunnen, indien nodig, worden gecombineerd tot grotere zakken)
<b>Verpakking:</b>	12 zakken/karton
<b>Gewicht:</b>	2,25 kg; 3,2 kg; 4,1 kg kg/karton respectievelijk
<b>Kleur:</b>	Zwart
<b>Houdbaarheid:</b>	9 maanden bij opslag tussen 15°-26°C

### 3. Waarschuwingen

1. Opslag op de bouwplaats bij temperaturen boven 32°C kan de houdbaarheid van het product beïnvloeden.
2. Maximumtemperatuur: 82°C.
3. Pourable Sealer moet aansluiten bij de Versico polyback uncured PS flashing en het Versigard EPDM-membraan.
4. Pourable Sealer Pocket moet aan elke kant minimaal 25 mm verwijderd zijn van de doorvoering .
5. Pourable Sealer moet de zak volledig vullen om stilstaand water te vermijden.
6. Zakken die groter zijn dan 18" (460 mm) in diameter, moeten worden vastgemaakt. Raadpleeg de specificaties.
7. Pourable Sealer moet minimaal 2" (50 mm) diep zijn.

### 4. Installatie

1. Zie bijhorende installatiegids.
2. Zakken kunnen, indien nodig, boven elkaar worden gestapeld (max. 2) om een grotere hoogte te bestrijken.

Te allen tijde wordt de plaatsingshandleiding van de leverancier gerespecteerd. We verwijzen tevens naar de geldende WTCBrichtlijnen betreffende platte daken.

